

EB-535W

FIȘĂ TEHNICĂ



Acest proiector versatil este ideal pentru realizarea de prezentări de calitate superioară în săli de curs și săli de conferințe mici

EB-535W furnizează imagini de calitate superioară și oferă standard o serie de caracteristici suplimentare astfel încât raportul calitate-preț să fie mai bun pentru utilizatori. Fiind ideal pentru săli de curs sau săli de conferințe mici, acest proiector poate fi montat pe perete sau pe tavan sau poate fi amplasat pe o masă din apropierea peretelui pentru a elibera mai mult spațiu de lucru.

Imagine de înaltă calitate

În combinație cu tehnologia noastră 3LCD EB-535W furnizează imagini strălucitoare de calitate superioară cu o precizie mai mare a culorilor. Imaginea poate fi vizualizată uniform chiar și în încăperile luminoase, datorită luminozității pe alb și pe culoare de același nivel. Detaliile imaginilor sunt clare datorită raportului de contrast superior, iar noul nostru obiectiv pentru distanțe scurte permite furnizarea unor imagini mai bine definite și a unei focalizări îmbunătățite.

Raport mai bun calitate-preț

Lampa din EB-535W are acum o durată de viață de până la 10.000 ore în modul eco. Proiectorul economisește energie chiar și în timpul prezentărilor prin reglarea automată a luminozității, în funcție de conținut. Funcția de oprire A/V întrerupe prezentarea și reduce intensitatea luminoasă a lămpii cu 70 % pentru a conserva energia în timp ce proiectorul nu este utilizat. Difuzorul integrat de 16 W al proiectorului permite conținutului audio să fie redat direct prin intermediul proiectorului, fără să fie nevoie de difuzoare externe. Intrarea pentru microfon transformă proiectorul în sistem PA, ceea ce înseamnă că cei care realizează prezentările pot fi auziți cu ușurință în mediul sălilor de curs.

Ușor de instalat și de utilizat

EB-535W beneficiază de corecția trapezului atât pe orizontală, cât și pe verticală, pentru a obține o imagine formată perfect și pentru a evita distorsionările. Atunci când configurați mai multe proiectoare, setările OSD pot fi copiate de pe un proiector pe numeroase alte proiectoare, astfel că nu este necesar să configurați proiectoarele în mod individual. Software-ul de proiecție pentru PC-uri multiple permite afișarea simultană a conținutului de pe patru dispozitive, inclusiv de pe PC-uri, tablete și telefoane smartphone.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Calitate excepțională a imaginii**
Tehnologia Epson 3LCD afișează imagini mai luminoase și culori mai precise
- **Luminozitate pe alb și pe culoare de același nivel**
Imaginea proiectată poate fi vizionată cu claritate chiar și în încăperi luminoase
- **Detalii mai clare**
Raport de contrast sporit, de 16000:1
- **Durata mai lungă de viață a lămpii reduce costurile totale de exploatare**
10.000 ore în modul eco / 5.000 ore în modul normal
- **Opțiuni flexibile de instalare**
Corecție trapez pe orizontală și pe verticală pentru poziționare descentrată și neuniformă



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD
Panou LCD	0,59 inch cu MLA (D8)

IMAGINE

Luminozitate color	3.400 Lumen- 1.900 Lumen (economic)
Luminozitate albă	3.400 Lumen - 1.900 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluție	WXGA, 1280 x 800, 16:10
High Definition	HD ready
Raport de aspect	16:10
Raport contrast	16.000 : 1
Sursa de lumină	Lampă
Lampă	215 L, 5.000 h Viață utilă, 10.000 h Viață utilă (în modul economisire energie)
Corecție Keystone	Manual vertical: $\pm 15^\circ$, Manual orizontal $\pm 15^\circ$
Modificare video	10 Bits
Frecvență de generare a imaginii 2D pe verticală	50 Hz - 85 Hz
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ

Raport proiecție	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiectiv	Optic
Dimensiuni proiecție	53 inci - 116 inci
Unghi larg distanță proiecție	0,5 m (53 inci ecran
Distanță proiecție tele	1,2 m (116 inci ecran
Numărul F al lentilei de proiecție	1,6
Distanță focală	6,4 mm
Focus	Manual
Decalaj	10 : 1

CONECTIVITATE

Funcțiune Display USB	3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni	USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (opțional), Intrare VGA (2x), ieșire VGA, Intrare HDMI, Intrare semnal compus, Intrare componentă (2x), Intrare S-Video, ieșire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), intrare pentru microfon, Intrare audio Cinch
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Bară de siguranță, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Caracteristici	Difuzor integrat, Siglă personalizată utilizator, Zoom digital, Control dinamic lampă, Corecție trapez pe orizontală și pe verticală, Durată lungă de viață a lămpii, Intrare pentru microfon, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless
Mod color	Tablă, Dinamic, Prezentare, sRGB, Teatru

EB-535W

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu VGA
- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- Ghid introductiv
- Software (CD)
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

GENERAL

Consum de energie	298 Wați, 221 Wați (economic), 0,28 Wați (în Standby)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	344 x 315 x 94 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	3,7 kg
Nivel de zgomot	Normal: 37 dB (A) - Economic: 29 dB (A)
Temperatură	Funcționare 5° C - 35° C, Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului	Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%
	Dacă videoproiectorul este suspendat pe tavan sau montat pe perete și instalat într-un mediu cu mult fum de ulei încins sau în spații cu substanțe uleioase și chimicale volatile, în locuri cu mult fum sau cu baloane de săpun pentru „punerea în scenă” a evenimentelor ori undeva unde sunt arse frecvent esențe aromatice, aceasta ar putea periclita integritatea materială a unor componente ale produselor noastre, care în timp ar deveni susceptibile la deteriorare, până la eventuala lor desprindere din tavan sau din locurile în care sunt fixate.
	Dacă sunteți îngrijorat cu privire la mediul în care este instalat videoproiectorul dumneavoastră sau dacă aveți orice alte nelămuriri, vă rugăm să contactați departamentul nostru de suport tehnic, de la care veți primi asistență.
Software încorporat	iProjection, Epson Projector Management
Opțiuni	Cutie de conexiuni și de control, Cameră pentru documente, Stick USB pentru conectare rapidă wireless, Suport de perete pentru distanță scurtă, Geantă de transport flexibilă, Unitate LAN wireless
Difuzor	16 Wați
Color	Alb/gri
Certificat TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ALTELE

Garanție	60 Luni Retur în service, Lampă: 60 Luni sau 1.000 h Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

EB-535W

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu VGA
- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- Ghid introductiv
- Software (CD)
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Safety Cable

ACCESORII OPȚIONALE

EB-535W

- Lamp - ELPLP87
V13H010L87
- Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series
V12H001K66
- ELPPSP02
V12H467040

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11H671040
Cod de bare	8715946541440
Țară de origine	China
Mărime palet	4 Bucăți



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®