

W400LVe

Proiecție strălucitoare



- Proiector luminos WXGA – 4000 ANSI lumeni
- Conectivitate ușoară – HDMI, VGA, alimentare USB
- Sunet clar, puternic - difuzor de 10 W
- Ușoare și portabile

Proiectați prezentări luminoase și vibrante fără efort în orice moment al zilei în HD. Proiectat pentru săli de ședințe și săli de clasă, W400LVe are culori uimitoare, durată lungă de viață a lămpii și funcții de economisire a energiei, pentru a vă oferi un cost global scăzut de proprietate.



Specificații

Afișare/imagi	
Tehnologia de afișare	DLP
Rezoluție	WXGA (1280x800)
Luminozitate	4.000 de lumeni
Raport de contrast	25.000:1
Raport de aspect nativ	16:10
Raport de aspect - compatibil	4:3,16:9
Corecție keystone - vertical	+/-40°
Rata de scanare orizontală	15,38 ~ 91,15 KHz
Rata de scanare verticală	50 ~ 85(120 pentru 3D)Hz
Uniformitate	75%
Marimea ecranului	Diagonală de 0,82 m ~ 7,61 m (32,24" ~ 299,53")
Informații lampă	
Tip sursă de lumină	Lampă
Wați lampă	203
Ore de viață a lămpii (până la)	6000 (luminos), 12000 (dinamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optic	
Raportul de aruncare	1,55:1 ~ 1,73:1
Distanța de proiecție (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tip de zoom	Manual
Lungimea focală (mm)	21,85 mm~24mm/0,86"~0,945"
Offset nativ	112%
Conectivitate	
Conexiuni	Intrări 1 x HDMI 1.4a suport 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x video compozit, 1 x audio 3,5 mm Ieșiri 1 x VGA, 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A alimentare 1A Control 1 x RS232
General	
Nivel de zgomot (tipic)	27 dB
Nivel de zgomot (max)	29 dB
Compatibilitate PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilitate 2D	NTSC M/J, 3,58MHz, 4,43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4MHz 480i/p, 576i / p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilitate 3D	Alăturat: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Pachet de cadre: 1080p24, 720p50 / 60 Peste sub: 1080p24, 720p50 / 60
3D	3D complet
Securitate	Bară de securitate, blocare Kensington, interfață protejată prin parolă
OSD / limbi de afișare	25 de limbi: arabă, cehă, daneză, engleză, farsi, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, chineză (simplificată), spaniolă, suedeză, Chineză (tradițională), turcă, vietnameză
Condiții de operare	5°C-40°C/41°F-104°F, altitudine maximă 3000M/9843ft, umiditate maximă 85%
Telecomandă	Stilul cardului
Numărul de vorbitori	1
Wați per difuzor	10W
In cutie	cablu de alimentare AC Telecomandă Baterie Manual de utilizare de bază
Modele fără fir opționale	HDCast Pro, pachet QuickCast, kit de pornire QuickCast, WHD200
Putere	
Alimentare electrică	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumul de energie (așteptare)	0.5W
Consum de energie (min)	187W
Consum de energie (max)	225W
Greutate și dimensiuni	
Dimensiuni (L x A x A) mm	316 x 244 x 108
Greutate brută	4,4 kg
Greutate netă	3 kg

