

optomaeurope.com

Optoma

HD28i

Divertisment sportiv pe ecran mare



- Ideal pentru vizionarea sporturilor în timpul zilei - Puternic 4000 lumeni
- Culoare uimitoare - Dați viață meciului cu imagini luminoase și vii
- Conectivitate ușoară - alimentare HDMI și USB
- Soluție all-in-one - Audio încorporat pentru confort maxim

Cufundați-vă în joc cu HD28i și experimentați fiecare moment pe ecranul mare. Convenabil și ușor de configurat, acest proiector compact de luminozitate ridicată este ideal pentru mediile bine iluminate, astfel încât iubitorii de sport să se poată bucura de acțiune live cu familia sau prietenii cu luminile aprinse.

Disponând de o tehnologie de culoare uimitoare, oferă o realitate exactă reproducerea culorilor pentru iubitorii de sport și film. De asemenea, are o latență scăzută de intrare – perfect pentru jocuri și evenimente cu mișcare rapidă care se bazează pe reacții rapide.



specificatii

afişare/imagine	
tehnologia de afişare	DLP™
esoluţie	1080p Full HD (1920x1080)
dreptate	4.000 lumeni
raportul de contrast	50.000:1
raport de aspect activ	16:9
raportul spectrului - corecţia	4:3
eyestone compatibilă - rata de	+/-40°
scanare verticală orizontală	15,3 ~ 91,1 Khz
rata de scanare erticală	24 ~ 85(120 pentru 3D)Hz
niformitate	75%
dimensiunea ecranului	Diagonală de 0,85 m ~ 7,77 m (33,5" ~ 306")
informații despre amplificator	
tip sursă de lumină	Lampă
amp wați	220
ore de viață a amplificatorului (până la)	5000 (luminos), 6500 (dinamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educație)
viata amp (educatie)	10.000 de ore
optic	
raportul hrow	1,47:1 ~ 1,63:1
distanța de proiectie (m)	1,2 m - 10 m
oom	1.1
tipul oom	Manual
lungime locală (mm)	21,86 ~ 24
offset activ	115%
onectivitate	
conexiuni	Intrări 1 x suport HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x video compozit, 1 x suport audio 3,5 mm, 1 x suport HDMI 1.4a 3D + MHL Ieșiri 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A putere 1A Control 1 x RS232
generală	
nivelul de ulei (tipic)	29 dB
nivelul de ulei (max)	31 dB
Compatibilitate C	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilitate D	NTSC MJ, 3,58MHz, 4,43MHz PAL B/D/G/H/L/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4MHz 480i/p, 576i /p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilitate D	Alăturat: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Pachet de cadre: 1080p24, 720p50 / 60 Peste sub: 1080p24, 720p50 / 60
D	3D complet
securitate	Bară de securitate, blocare Kensington, interfață protejată prin parolă
SD / limbi de afişare	25 de limbi: arabă, cehă, daneză, engleză, farsi, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, chineză (simplificată), spaniolă, suedeză, Chineză (tradițională), turcă, vietnameză
condițiile de funcționare	5°C ~ 40°C, max. Umiditate 85%, max. Altitudine
control emote	3000m Stil card
număr de vârfuri	1
att per difuzor	2W
n cutie	cablu de alimentare AC Telecomandă Baterie Manual de utilizare de bază
modele fără fir opționale	HDCast Pro, pachet QuickCast, kit de pornire QuickCast, WHD200
ower	
alimentare cu energie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
consum de energie (standby)	0.5W
consum de energie (min)	204W
consum de energie (max)	266W
opt și dimensiuni	
dimensiuni (L x A x H) mm	298 x 230 x 96
greutate roșie	3,31 kg
et greutate	2,82 kg

