

EB-L520U



FIȘĂ TEHNICĂ



Datorită conectivității avansate și caracteristicilor premium de afișare, EB-L520U este un proiector laser cu o luminozitate ridicată accesibil pentru toți utilizatorii.

Oferiți conținut profesional cu imagini clare și culori luminoase oricărui tip de public. Modelul EB-L520U este conceput pentru a proiecta un afișaj laser scalabil de până la 500 de inci și oferă o gamă de opțiuni de conectivitate pentru a transforma partajarea de conținut într-o experiență ușoară și fără probleme.

Disponând de o capacitate de luminozitate ridicată de 5.200 de lumini, caracteristici precum Full HD, WUXGA, ecran cu o lățime de 16:6, compatibilitate 4K și tehnologie de îmbunătățire a detaliilor, proiectorul oferă utilizatorilor afișaje mai luminoase și mai vii de până la 500".

Oferind mai multe caracteristici premium decât v-ați aștepta în mod obișnuit să găsiți la această clasă de proiectoare, EB-L520U oferă o îmbinare a marginilor și o corecție geometrică pentru a obține un afișaj perfect de format mare. Iar pentru conținutul multimedia, puteți reda conținut fără întârziere și puteți crea liste de redare și seta programări direct din memoria USB, cu ajutorul codării video avansate H.264 și Epson Content Manager.

Flexibilitatea este o altă caracteristică a acestei soluții de proiectare - o funcție de ecran împărțit permite combinarea a două sau patru imagini din surse diferite pe un singur afișaj mare; prin cablu sau wireless opțional¹ cu compatibilitate pentru Miracast¹ conectivitatea devine facilă și directă; iar conținutul HDBaseT poate fi partajat și distribuit fără a compromite calitatea.

Datorită renumitei fiabilități de top² pe piață a proiectoarelor laser Epson, această soluție de montare fără întreținere elimină necesitatea mentenanței periodice. Și pentru o încredere sporită, EB-L520U beneficiază de o garanție standard de 3 ani pentru a oferi un confort durabil.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Luminozitate ridicată, dimensiune scalabilă**
Oferă un afișaj de până la 500" cu o luminozitate ridicată de 5.200 de lumini
- **Caracteristici premium de afișare**
Full HD, compatibilitate 4K, îmbinare margini și corecție geometrică
- **Vizualizare fără restricții**
Fără efecte de pixelare, strălucire, amprente și țesere centrală
- **Asistență cu privire la distanțarea socială**
Afișajul scalabil răspunde nevoilor fiecărei configurații de audiență
- **Conectați, faceți click și colaborați**
Colaborați utilizând sistemul Epson de prezentare wireless - ELPWP10



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	0,67 inchi cu C2 Fine

IMAGINE

Luminozitate color	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluție	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Raport de aspect	16:10
Raport contrast	2.500.000 : 1
Sursa de lumină	Laser
Sursa de lumină	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Corecție Keystone	Manual vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Modificare video	10 Bits
Frecvență de generare a imaginii 2D pe verticală	192 Hz - 240 Hz
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ

Raport proiecție	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Raportul de zoom al lentilei de proiecție	1,35 - 2,2 : 1
Obiectiv	Optic
Dimensiuni proiecție	50 inci - 500 inci
Numărul F al lentilei de proiecție	1,5 - 1,7
Distanță focală	20 mm - 31,8 mm
Focus	Manual
Decalaj	27 : 1

CONECTIVITATE

Funcțiune Display USB	3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni	RS-232C, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN wireless a/n (5 GHz) (opțional), Intrare VGA (2x), Ieșire VGA, Intrare HDMI (2x), HDBaseT, Miracast (opțional), Ieșire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless
Moduri color 2D	Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, DICOM SIM
Caracteristici	AV mute, Corecție geometrică a arcului, Difuzor integrat, Presetare ușoară OSD, Edge Blending, Durată de viață lungă a sursei de lumină, Fără PC, Quick Corner, Partajare ecran, Source function, Ultra-wide display (16:6), Aplicația iProjection
Mod color	Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (rețea), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Detectarea dispozitivelor AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

GENERAL

Consum de energie	293 Wați, 223 Wați (economic), 0,3 Wați (în Standby)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	440 x 122 x 304 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	7,7 kg
Nivel de zgomot	Normal: 31 dB (A) - Economic: 23 dB (A)
Temperatură	Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului	Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%
Software încorporat	iProjection
Opțiuni	Air filter, Ceiling mount, Cameră pentru documente, Difuzor extern, Transmițător HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Unitate LAN wireless, Wireless transmitter - ELPWT01
Difuzor	10 Wați
Tip încăpere/utilizare	Sală de conferințe, Home Cinema, Home Office, Sală de conferințe mare/amfiteatru, Spațiu de colaborare/sală de curs, Semnaltică/retail, Atracții vizuale
Poziționare	Montare pe tavan, Desktop, Podea, Montare pe perete
Color	Alb

ALTELE

Garanție	36 Luni Retur în service Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

EB-L520U

VOLUM DE LIVRAT

- HDMI Cable
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- User guide
- Documente de garanție

ACCESORII OPȚIONALE

EB-L520U

- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPSPO2
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11HA30040
Cod de bare	8715946695563
Țară de origine	Filipine



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. Wireless și Miracast sunt activate atunci când sunt utilizate împreună cu adaptorul ELPAP11 opțional.
- 2.
3. În perioada 2001 - 2020, 500 de lumini și mai mult, cu excepția afișajelor fără ecran, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON[®]